



UMIDIFICADOR  
AQUECIDO  
**GT5000**  
*series*



**GLOBALTEC**  
[globaltechc.com.br](http://globaltechc.com.br)

# UMIDIFICADOR AQUECIDO

O GT5000 e GT5000 Plus são equipamentos de umidificação aquecida autônoma, bivolt automático, com display e sensor de temperatura.

Aquecem e umidificam os gases que serão administrados em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. De fácil manuseio e limpeza, contam com suporte para fixação em todos os modelos de pedestais e suportes. Podem ser utilizados em conjunto com todas as marcas e modelos de ventiladores, oxigenoterapia, em ambiente hospitalar ou home care.

## GT5000



## GT5000<sup>Plus</sup>



100%  
DESENVOLVIDO  
E PRODUZIDO  
NO BRASIL

	GT5000	GT5000 Plus
<b>Display de Temperatura</b>	Não	Sim
<b>Conector para Sensor de Temperatura</b>	Não	Sim
<b>Dimensões sem câmara:</b>	145 x 170 x 135 (mm)	
<b>Peso</b> - Sem câmara - Câmara cheio de água (aprox.)	1,3 kg 1,6 kg	
<b>Características Elétricas</b> - Frequência - Voltagem e Corrente de Alimentação (Bivolt automático)	60 Hz AC 110V - 220 V; 2,5 A	
<b>Potência de Aquecimento</b>	121 W	
<b>Proteção Térmica na Base de Aquecimento</b>	93°C ± 5°C	
<b>Controle de Temperatura</b>	1 a 9	
<b>Faixa:</b>	30 a 75°C ± 3°C (com a câmara cheia de água, no nível máximo sem o circuito respiratório)	
<b>Temperatura Máxima De Aquecimento</b>	75°C	
<b>Tempo de Aquecimento</b>	< 30 minutos	
<b>Pressão Máxima de Operação</b>	20 kpa	
<b>Condições de Operação</b>	Temperatura ambiente entre 18 e 35°C	
<b>Condições de Transporte e Armazenamento</b>	-20 a 65°C 5% a 95%UR	
<b>Norma</b>	ABNT NBR IEC 60601-1 (2010)	
<b>Classificação</b>	Equipamento Classe I IP31 - Operação Contínua	

